



MOTORIZED FILM UNWINDER
Svolgitore film motorizzato
 Bobinador de película motorizado
 Моторизованный размотчик пленки

TOUCH SCREEN PANEL
Pannello touch screen
 Panel de control con teleasistencia
 Сенсорная панель управления



EASY TO USE
Facilità d'utilizzo
 Fácil de usar
 Легкая и простая в использовании



Una máquina semiautomática para envasar de todo, de cualquier manera. La **400 Extra** ofrece **procesos rápidos** y muy sencillos para los que quieren dar a su **producto un aspecto y una calidad superiores** con una inversión asequible. Esta máquina compacta ofrece una gran variedad de aplicaciones de envasado en bandejas y cartón. El método de envasado y los parámetros funcionales de la máquina se gestionan a través del panel de control. La bomba de vacío está en el interior de la máquina, lo que garantiza una optimización en términos de espacio.

Полуавтомат, который может упаковать продукт в любой вариант упаковки. Модель **400 Extra** предлагает **быстрые и простые упаковочные решения** для тех, кто хочет эстетично и качественно упаковать свой продукт с минимальными инвестициями. Машина занимает немного места, дает возможность упаковки в лоток или на картон, режим упаковки и функциональные параметры машины устанавливаются с помощью монитора управления.

FoodPack 400 Extra



A semi-automatic machine to pack everything, in any mode. The **400 Extra** offers **quick and simple** processes for those who want to give their product **higher quality and a better appearance** with an affordable investment. This compact machine offers a variety of tray and carton packaging applications. The packaging mode and functional parameters of the machine are managed via the control panel. The vacuum pump is inside the machine, thus optimising space requirements.

Una semiautomática per confezionare tutto, in qualsiasi modalità. La **400 Extra** propone processi veloci e di **estrema facilità** per chi vuole conferire al proprio prodotto un'estetica ed una qualità superiore con un investimento più contenuto. Di poco ingombro, offre diverse applicazioni di confezionamento, sia vaschetta che placca di cartoncino o plastica. La modalità di lavoro e i parametri funzionali della macchina vengono settati tramite il monitor di comando. La pompa del vuoto, nonostante le alte prestazioni, è interna alla macchina garantendo un'ottimizzazione in termini di spazio.



Technical data / Dati tecnici / Datos técnico / Технические х-ки	FP 400 EXTRA	ROTARY VERSION
Dimensions / Dimensioni / Dimensiones / Размеры	1054 x 1082 x h 1557 mm	1242 x 1128 x h 1600 mm
Weight / Peso / Peso / Вес	approx. 180 (N) - 230 (VG) Kg	approx. 330 Kg
Air consumption Vacuum Gas / Consumo aria Vacuum Gas / Consumo de aire Vacuum Gas / Потребление воздуха Vacuum Gas	6 bar - 40 Nit/cycle	6 bar - 40 Nit/cycle
Air consumption ExtraSkin / Consumo aria ExtraSkin / Consumo de aire ExtraSkin / Потребление воздуха ExtraSkin	6 bar - 70 Nit/cycle	6 bar - 70 Nit/cycle
Sealing area Vacuum Gas / Area di saldatura Vacuum Gas / Área de sellado Vacuum Gas / Площадь запайки Vacuum Gas	420 x 300 x h 135 mm (VG)	420 x 300 x h 135 mm (VG)
Sealing area ExtraSkin / Area di saldatura ExtraSkin / Área de sellado ExtraSkin / Площадь запайки ExtraSkin	400 x 300 mm protrusion height 50 mm (optional 70 mm)	400 x 300 mm protrusion height 50 mm (optional 70 mm)

