



scan me!

ILPRA THERMOFORMING MACHINE

# FormPack Speedyform



High performance



Sanification



Easy to use



Energy saving

**Speedyform** rappresenta la soluzione entry level delle termoformatrici Ilpra, ideale per il confezionamento alimentare e medicale. **Compatta e versatile**, la FormPack Speedyform si distingue per l'**estrema facilità ed accessibilità nell'esecuzione dei cambi formato** ma anche nelle operazioni di pulizia e manutenzione. In particolare, la **facilità di utilizzo** è possibile grazie all'interfaccia touch screen semplice ed intuitiva, al **cambio formato agile e veloce** e alla sostituzione facilitata della bobina di formatura. L'avanzamento delle catene di trasporto film mediante motore brushless permette di ottimizzare le performances e di gestire in maniera ottimale le fasi di avanzamento ed arresto del film di termoformatura. Come tutte le soluzioni di confezionamento Ilpra, Speedyform è **pensata per poter essere integrata in una qualsiasi linea di produzione**, anche grazie alle numerose personalizzazioni applicabili, risultando dunque perfettamente adattabile alle esigenze dei clienti. Questo modello può lavorare in sola saldatura, sottovuoto, atmosfera modificata e Skin garantendo un confezionamento di alta qualità sia in film rigido che flessibile.

**Speedyform** is Ilpra's entry level solution for thermoforming machines, ideal for food and medical packaging. **Compact and versatile**, FormPack Speedyform is characterized by its **easy accessibility for size changes**, cleaning and maintenance operations. **Ease of use** is ensured by the simple and intuitive touch screen interface, quick and easy size changeover and forming reel replacement. Film transport chains are driven a brushless motor. This allows to optimize performances and manage the advancement/stopping stages of the thermoforming film. Like all Ilpra's packaging solutions, Speedyform is **designed to be integrated in any production line**, also thanks to the many customizations available, easily adapting to customers' needs. This model can work in sealing only, vacuum, modified atmosphere and Skin, guaranteeing high quality packaging both in rigid and flexible film.



INTERFACCIA UTENTE DI FACILE INTERPRETAZIONE  
EASY TO INTERPRET USER INTERFACE

CAMBIO FORMATO AGILE E VELOCE  
QUICK AND EASY MOULD CHANGEOVER

AVANZAMENTO CATENE BRUSHLESS  
TRANSPORT CHAIN DRIVEN BY A BRUSHLESS MOTOR

CAMBIO BOBINA DI FORMATURA FACILITATO  
EASY FORMING REEL CHANGE



## Technical data / Dati tecnici

## SPEEDYFORM

Dimensione / Dimensions

3200 x 1168 x h 1600 mm

Peso / Weight

approx. 1200 Kg

Consumo d'aria / Air consumption

6 bar - 70/80 Nlt/cycle

Numero max impronte/ Max number of impressions

4

